

**Mquina automtica de soldar con aire caliente**

**UNIMAT V SOLDADURA SOLAPA**

UNIMAT con recubrimiento, la mquina de alto rendimiento controlada por microprocesadores, garantiza la soldadura extra r pida y econ mica. Versiones distintas para soldadura de membranas y de materiales tejidos recubiertos.



Alta velocidad de soldadura  
Visualizaci n digital de valores preconfigurados y reales de velocidad, temperatura y caudal de aire  
No es necesario hacer correcciones gracias al nuevo rodillo gu a  
Arranque autom tico Mecanismo de elevaci n integrado

Datos Tcnicos		
Tensin	V~	230
Consumo de potencia	W	3680
Frecuencia	Hz	50
Temperatura	C	20 620
Velocidad	m/min	1.5 12
Caudal de aire	%	50 100 ( sin escalas)
Caudal de aire (20 C)	l/min	500
Ancho soldadura	mm	20 40
Tama-o (L · W · H)	mm	600 · 430 · 310
Peso	kg	23.0 (con 5 m de cable)
Smbolos de prueba		CE
Smbolo de prueba		Ⓢ
Tipo de certificado		CCA
Clase de protecci n I		Ⓡ

**Nmero articulo**

119.095	20 mm solapa	Con euro-conector
119.094	40 mm solapa	Con euro-conector
Otras configuraciones por encargo		

**Mquina automtica de soldar con aire caliente**

**UNIMAT V SOLDADURA BANDA**

La mquina UNIMAT con cinta de alto rendimiento controlada con microprocesadores garantiza la soldadura extra r pida y econ mica de tejidos industriales y materiales tejidos recubiertos.



Alta velocidad de soldadura  
Visualizaci n digital de valores preestablecidos y reales de velocidad, temperatura y caudal de aire  
No es necesario hacer correcciones gracias al nuevo rodillo gu a  
Arranque autom tico Mango rotativo sencillo

Datos Tcnicos		
Tensin	V~	230
Consumo de potencia	W	3680
Frecuencia	Hz	50
Temperatura	C	20 620
Velocidad	m/min	1.5 12
Caudal de aire	%	50 100 ( sin escalas)
Caudal de aire (20 C)	l/min	500
Ancho de cinta	mm	40 50
Tama-o (L · W · H)	mm	600 · 415 · 310
Peso	kg	28.0 (con cordn de 5 m y accesorio de carretilla)
Smbolos de prueba		CE
Smbolo de prueba		Ⓢ
Tipo de certificado		CCA
Clase de protecci n I		Ⓡ

**Nmero articulo**

119.097	40 mm banda	Con euro-conector
119.096	50 mm banda	Con euro-conector
Otras configuraciones por encargo		